



Dichtprüfkoffer

Benefits

- einsatzfertiges Set für alle Dichtheitsprüfungen, vollintegriert im stabilen Systemkoffer
- modular erweiterbar für zusätzliche Druckprüfungen
- digitales CAPBs®-fähiges Druckmessgerät (DPK 60-7 ST) mit Bluetooth® Low Energy-Technologie, hoher Messgenauigkeit und barometrischer Druckermittlung zum Ausgleich von Luftschwankungen während der Messung sowie Temperaturkompensation
- ideal für die Gebrauchsfähigkeits-/Leckmengenermittlung
- weitere externe Sensoren anschliessbar (Temperatur, Druck)
- grosses TFT-Farbdisplay (B x H: 45 x 60 mm)
- integrierte Stoppuhrfunktion für Langzeitmessungen, Messzeit frei einstellbar in Minuten-Schritten (max. 900 min)
- Abdruckventil mit Feinstregulierung für die einfache Justage des Befülldruckes
- praktisches Schnellkupplungssystem zur einfachen und schnellen Anpassung auf die jeweilige Prüfsituation
- MicroSD-Karte für Datenverwaltung und Dokumentation per PC
- Option Datalogger: Sekundäres Datalogging während der Messung (XML-Format)
- Messprotokolle als QR-Code (QR-Code-Reader in EuroSoft connect)
- Druckeranbindung über IR-Schnittstelle oder Bluetooth®



Anwendung

Für Druckprüfungen nach DVGW-Arbeitsblatt G 600. Geeignet zur Dichtheitsprüfung (150 mbar) und Belastungsprüfung (1 bar) an Gasleitungen sowie zur Kontrolle des Anschluss- und Fließdruckes. Ideal für die Gebrauchsfähigkeitsermittlung sowie zur Dichtheits- und Belastungsprüfung. Das beiliegende digitale Druckmessgerät erfüllt die aktuellen DVGW-Anforderungen nach TRGI für Messgeräte der Geräteklasse D und die geforderte Ablesegenauigkeit bei der Dichtheitsprüfung von 0.1 mbar nach TRGI.

Technische Daten

Messbereich

-1000/+1000 mbar

Auflösung

0.1 mbar

Temperatureinsatzbereich

Umgebung: 0/40 °C

Lagerung: -20/+50 °C

Betriebszeit (Eco-Modus)

max. 38 Stunden

Gewicht

5.85 kg

Masse (B x H x T)

S4600 ST: 66 x 143 x 37 mm

Koffer: 500 x 170 x 420 mm

Schutzart

IP 40 (EN 60529)

Display

TFT-Farbdisplay

B x H: 45 x 60 mm

Versorgungsspannung

Lithium-Ionen-Akku (3,6 V/1800 mAh)
 Netzteil (USB)
 Akku- oder Netzbetrieb

Hubleistung Handpumpe

ca. 200 cm³

Ausführungen

Art.-Nr.

Dichtprüfkoffer
 DPK 60-7 ST



P00097

-  Lagerware
-  Fertigungsware