




Gefäßanschlusskombination - Messing

Benefits

- Armaturenräger aus massivem Messingguss
- Montagevorteil durch vorgefertigte, dichtgeprüfte Baugruppe
- stabile Befestigungskonsole zur Montage mit Schrauben und Dübeln
- Verdrehbares Sicherheitsventil zur Absicherung gegen Drucküberschreitung
- Schnellentlüfter PrimoVent mit Zwei-Wege-Entlüftungsprinzip zur sicheren automatischen Entlüftung
- sichere Entlüftung durch hochgezogenen Anschluss für den Schnellentlüfter
- Entlüftungsdom zur Ansammlung und Trennung der Luft vom Wasser im Heizsystem
- integriertes Montageventil für schnelle einfache Montage und Demontage des Schnellentlüfters
- Heizungsmanometer zur direkten Anzeige des Systemdruckes
- Verplombbares Kappenventil zum direkten Anschluss des MAG und für einfache Absperrung und Entleerung z.B. bei Austausch des MAG
- servicefreundlich: Manometer, Entlüfter und Ausdehnungsgefäß auswechselbar ohne Entleerung
- für Membranausdehnungsgefäße bis 50 l an Heizungsanlagen bis zu einer Leistung von 50 kW

Anwendung

Zum Anschluss von Membranausdehnungsgefäßen bis 50 l für geschlossene Heizungsanlagen nach EN 12828 bis zu einer Leistung von 50 kW.

Beschreibung

Vormontierte Kombinationsarmatur, bestehend aus:

Armaturenräger aus massivem Messingguss mit integriertem Kappenventil zum Anschluss des Membranausdehnungsgefäßes

Bauteilgeprüftem Sicherheitsventil

Heizungsmanometer mit rotem Markierungszeiger, montiert über selbstdichtendem Montageventil

Schnellentlüfter (12 bar) montiert über selbstdichtendem Montageventil

Zwei formschlüssigen Isolationshalbschalen

Technische Daten

Anschlüsse

Kessel: G $\frac{3}{4}$ IG

Ausdehnungsgefäß: G $\frac{3}{4}$ IG

Temperatureinsatzbereich

Medium: max. 120 °C

Masse (mit Isolation)

B x H x T: 360 x 185 x 100 mm

Isolation

Polypropylen EPP

Armaturenräger

Material: Messing

Ausladung: 300 mm

Membran-Sicherheitsventil MS

Eingang x Ausgang: x G $\frac{1}{2}$

Dichtung: Teflonring, drehbar eingedichtet

Heizungsmanometer

Rohrfeder-Manometer mit selbstdichtendem Montageventil

Anzeigebereich: 0/4 bar

Sichtscheibe: mit rotem Markenzeiger

Durchmesser: 63 mm

Anschluss: G $\frac{3}{4}$ radial

Schnellentlüfter mit Aquastop

Eingang: G $\frac{3}{4}$

Nenndruck: 12 bar

Ausführungen

			Art.-Nr.
Gefäßanschlusskombination GAK-MS	mit Isolierung	☒	77932

☒ Lagerware

☐ Fertigungsware