

Membran-Sicherheitsventil - Trinkwasser

Benefits

- zur Absicherung gegen Drucküberschreitung bei Trinkwassererwärmern



Anwendung

Für geschlossene Trinkwassererwärmer (TWE) nach EN 806, DIN 1988 und DIN 4753-1 zur Absicherung gegen Drucküberschreitung.

Beschreibung

Der Ansprechdruck ist werkseitig eingestellt.

Technische Daten

Öffnungsdruck
siehe Bestelltabelle

Anschluss
G $\frac{3}{4}$ x G1

Material
Gehäuse: Messing (CW617N)
Kappe: PA 6, blau

Temperatureinsatzbereich
Medium: 4/110 °C

Bauteilkennzeichen
TÜV.SV.yy-2017.13.W
"yy" steht für die Jahreszahl der Zulassung

Ausführungen

	max. Beheizungsleistung	Öffnungsdruck		Art.-Nr.
Membran-Sicherheitsventil MS - Heizung MSW G $\frac{3}{4}$ x G1	150 kW	6 bar	●	42425
Membran-Sicherheitsventil MS - Heizung MSW G $\frac{3}{4}$ x G1	150 kW	8 bar	●	42426
Membran-Sicherheitsventil MS - Heizung MSW G $\frac{3}{4}$ x G1	150 kW	10 bar	●	42427

- Lagerware
- Fertigungsware