



Standaufnehmer 76 A

Art.-Nr. 53220

Standaufnehmer für Überfüllsicherung (WHG)

Benefits

- in Verbindung mit den Messumformern UFS 01, NB 220 H und NB 220 QS bauartzugelassen als Teil einer Überfüllsicherung

Anwendung

Standaufnehmer für Messumformer als Teil einer Überfüllsicherung an ortsfesten und ortsfest verwendeten Behältern zur Lagerung von wassergefährdenden Flüssigkeiten mit einem Flammpunkt > 55 °C (Stoffliste siehe Produktbeschreibung UFS 01).

Beschreibung

In Verbindung mit Messumformer UFS 01 und NB 220 H zugelassen als Teil einer Überfüllsicherung. Standaufnehmer Typ 76 A besteht aus einem Sondenrohr mit edelstahlgekapselftem Kaltleiterfühler am unteren Ende, Anschlussdose und Einschraubkörper. Rohrlänge 100 bis 3,000 mm in Schritten zu 100 mm. Standardlängen bis 500 mm. Die Überfüllsicherung ist so einzurichten, dass bei Erreichen des höchstzulässigen Füllstands optischer und akustischer Alarm mit ausreichender Lautstärke ausgelöst wird.

Technische Daten

Material

Anschlussdose: Messing
Sondenrohr: Edelstahl 304 oder 316 Ti
Einschraubkörper: Messing
Kaltleiter: edelstahlgekapselft

Prozessanschluss

Einschraubgewinde G $\frac{3}{4}$

Temperatureinsatzbereich

Medium: -25/+50 °C

Schutzart

IP 54 (EN 60529)

Verwendbarkeitsnachweis

DIBt: Z-65.11-185

Ausführungen

	Länge	Länge	Art.-Nr.
Standaufnehmer 76 A	300 mm		53220

-  Lagerware
-  Fertigungsware