



Rohrfeder-Sicherheitsmanometer RF63SiGly

Art.-Nr. 85409802

Rohrfeder-Sicherheitsmanometer Typ D8 mit Glyzerinfüllung

Benefits

- Sicherheitsgehäuse S3 nach EN 837-1/9.7.2
- voll verschweißtes Messsystem
- mit Helium dichtheitsgeprüft
- DNV- und GOSTANDART-zertifiziert
- Ex-Ausführung (optional)

Anwendung

Für gasförmige und flüssige, aggressive, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Medien, auch in aggressiver Umgebung. Für Anwendungsfälle nach Anforderungen gemäß EN 837-1/9.7.2.

Technische Daten

Typ

D8

Nenngröße

63

Genauigkeitsklasse

EN 837-1/6

NG 63, ≤ 400 bar

1,6

Anzeigebereiche (EN 837-1/5)

siehe Bestelltabelle

Temperatureinsatzbereich

Medium: max. 100 °C

Umgebung: -20/+60 °C

Schutzart

IP 54 (EN 60529)

Anschluss

Edelstahl 316 L, radial

Messglied

Rohrfeder, Edelstahl 316 L
dichtheitsgeprüft mit Helium

Zeigerwerk

Edelstahl

Zifferblatt

Aluminium, weiß

Skalierung: schwarz

Zeiger

Aluminium, schwarz

Gehäuse

Edelstahl 304, mit bruchsicherer Trennwand und ausblasbarer Rückwand (S3)


Bajonettring
Edelstahl 304

Füllflüssigkeit
Glyzerin (99,5 %)

Sichtscheibe
Sicherheitsverbundglas

Technische Zeichnungen

NG 63 – Anschluss radial



Maße (mm)

NG	a	b	Øc	c1	c2	G	h	SW
63	18	41	5	2	13	G $\frac{1}{4}$ B	53	14

Ausführungen

Anzeigebereich	Einbauart	Typ	Artikelnummer
0/0,6 bar	direkt	RF63SiGly D802	85409802

- ☒ Lagerware
- ☐ Fertigungsware