



## Kappenventil G1 x G1

Art.-Nr. 77934

Kappenventile

### Benefits

- integrierter Ablasshahn mit Schlauchanschluss - einfache Betätigung über Standard-4-Kant-Schlüssel SW5 für Heizkörper-Entlüftungsventile
- mit verplombbarem Absperrventil gegen unbeabsichtigtes Schliessen

### Anwendung

Zum Anschluss, zur Wartung und Kontrolle von Membran-Ausdehnungsgefässen in Heizungsanlagen nach EN 12828 und Solaranlagen. Am Wassereingang des Ausdehnungsgefässes einzubauen.

### Beschreibung

Kappenventil mit Anschlussverschraubung G $\frac{3}{4}$  x G $\frac{3}{4}$  oder G1 x G1. Das Absperrventil ist mit Kappe und Plombe gegen unbeabsichtigtes Schliessen gesichert. Ventilbetätigung über Standard-Vierkantschlüssel SW5 für Heizkörper-Entlüftungsventile. Bei der vorgeschriebenen Funktionsprüfung oder bei Austausch kann das Ausdehnungsgefäss gegen die Heizungsanlage abgesperrt und am Ablasshahn entleert werden.

### Technische Daten

#### Betriebsdruck

max. 10 bar

#### Temperatureinsatzbereich

Medium: 0/120 °C

#### Anschlüsse

Eingang x Ausgang: x G1

#### Entleerleistung

Kappenventil mit Ablasshahn

0.5 m<sup>3</sup>/h

## Ausführungen

Art.-Nr.

Kappenventil  
G1 x G1

mit Ablasshahn



77934

- Lagerware
- Fertigungsware