



mobile Gasaufbereitung MAXISYSTEM ST

Art.-Nr. M05100210

mobile Gasaufbereitung

Benefits

- automatische Sensor-Regeneration über Frischluftventil ermöglicht komfortable Langzeitmessungen von bis zu 12 Stunden
- optional mit integriertem Feuchtesensor zum Schutz der Sensoren
- smarter Systemschutz durch kontinuierliche Überwachung von Frischluftventil, beheizter Leitung, Kühler und Feuchtigkeitssensor
- besonders geeignet für industrielle Anwendungen dank der robusten und leichten (7.5 kg) Bauweise
- grosse Auswahl an Sonden: Beheizte Leitung inkl. Feinzug und Abgastemperatur, modulares Sondensystem, Hochtemperatursonden
- automatischer Nullpunkt für eine komfortable und schnelle Messvorbereitung



Anwendung

Gasaufbereitungssystem speziell für den mobilen Einsatz. Immer dann, wenn eine hochpräzise Gasanalyse gefordert ist, bei der Verunreinigungen und Kondensat im Rauchgas auftreten können, kommt das MAXISYSTEM ST zum Einsatz. Bei der Analyse von stark wasserlöslichen Gasen wie NO_2 und SO_2 muss das MAXISYSTEM ST eingesetzt werden, um verlässliche Messergebnisse ermitteln zu können.

Beschreibung

Das modulare Messkonzept erlaubt, dass das zugehörige Abgasmessgerät MULTILYZER STx als „Stand-alone-Gerät“ oder in Verbindung mit dem MAXISYSTEM ST verwendet werden kann. Mit dem integrierten Temperaturregler kann die Temperatur der beheizten Leitung flexibel zwischen 100 und 180 °C optimal an den Anwendungsfall angepasst werden. Abgasanalyse, Feinzug/Differenzdruck, Umgebungs- und Abgastemperatur werden direkt gemessen. Die Berechnung von z. B. Wirkungsgrad, Abgasverlust und Taupunkt erfolgt in Echtzeit. Über die Statusanzeige der beheizten Leitung und des Messgaskühlers kann der aktuelle Betriebszustand des Messgerätes auf einen Blick überprüft werden. Über den im Gehäuse integrierten Kondensatablauf kann anfallendes Kondensat sicher und einfach abgeleitet werden. MAXISYSTEM ST ist für einen quasi-kontinuierlichen Betrieb mit einer Betriebszeit von bis zu 12 Stunden ausgelegt.

Technische Daten

Temperatureinsatzbereich

Umgebung: 5/40 °C

Lagerung: -20/+50 °C

Messgasausgangstaupunkt

Werkseinstellung: 5 °C

beheizte Entnahmeleitung

einstellbar: 100/180 °C

Alarmschwelle

± 3 K um den Taupunkt des Messgaskühlers bzw. der Temperatur der Entnahmeleitung

Nennkühlleistung

72 kJ/h bei 25 °C

Versorgungsspannung

AC 230 V, 50/60 Hz

mediumberührte Teile

Edelstahl, PTFE, PVDF, Silikon, Fluorelastomer, PA

Gehäuse

B x H x T: 420 x 350 x 220 mm

Gewicht: 7,5 kg ()

Schutzart: IP 42 (EN 60529)

Schnittstelle

Bluetooth®

Ausführungen

Art.-Nr.

mobile Gasaufbereitung
MAXISYSTEM ST

M05100210

- Lagerware
- Fertigungsware